

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Sprievodný technický dokument
DoP n° G85M30DX0001 - 002

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **G85M30DX0001**
AUTOTAK P TEX 3 mm (ML 1 x 10)

Podstatné vlastnosti	Testovacia metóda	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Plošná hmotnosť	EN 1849-1	kg/m ²	-	
Hrúbka	EN 1849-1	mm	3,0	± 5%
Dĺžka	EN 1848-1	m	10	- 1%
Šírka	EN 1848-1	m	1	- 1%

2. Zamýšľané použitia výrobku

Štandard EN
13707:2013

Zamýšľané použitie

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu viacvrstvových hydroizolácií striech.

Súlady s inými miestnymi predpismi:

N.A.

Systém:

viacvrstvové

Vrstva:

spodná, vnútorná, resp. podkladová

Spôsob aplikácie:

samo lepením za studena prípadne pomocou teplého vzduchu

3. Výrobca: Copernit S.p.A. - Via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (MN) - Taliansko

4. Splnomocnený zástupca: N.A.

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovanie nemennosti parametrov výrobku

EN Standard
13707:2013

Systém AVCP
AVCP 2+

6a. V súlade s vyššie uvedenými systémami AVCP nasledujúce notifikované orgány vydali certifikáty o zhode systému riadenia a kontroly výroby (Vnútropodniková Kontrola Výroby)

Štandard EN
13707:2013

Notifikovaný orgán
SGS UK

Kód notifikovanej osoby
0120

Certifikát
GB 14/92057

- 6b. Európske technické posúdenie: N.A.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Sprievodný technický dokument
DoP n° G85M30DX0001 - 0027. Deklarované parametre
EN Standard 13707

Podstatné vlastnosti	Testovacia metóda	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Pôsobenie vonkajšieho zdroja ohňa	EN 13501-5	Trieda	F roof	
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Trieda	Trieda E	
Vodotesnosť	EN 1928	kPa	60 - v súlade	≥
Maximálna sila v ťahu • pozdĺžne • priečne	EN 12311-1	N/5cm	400 300	± 20%
Ťažnosť • pozdĺžne • priečne	EN 12311-1	%	35 35	± 15
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	EN 13948		NPD	
Odolnosť proti statickej záťaži, metóda A	EN 12730	kg	10	
Odolnosť proti nárazu, metóda A	EN 12691	mm	700	
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) • pozdĺžne • priečne	EN 12310	N	130 130	± 30%
Odolnosť proti odlupovaniu v spojoch	EN 12316	N/5cm	NPD	- 20
Šmyková odolnosť v spojoch • pozdĺžne • priečne	EN 12317	N/5cm	NPD	± 20%
Trvanlivosť po tepelnom starnutí: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	EN 1296+EN 1110	°C	NPD	≥
Trvanlivosť po tepelnom starnutí: ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN 1296+EN 1109	°C	0	≤
Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN 1109	°C	-20	≤
Rozmerová stálosť	EN 1107-1	%	-0,3	≤
Nebezpečné látky			Výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Vyššie uvedené parametre výrobku sú v súlade so súborom deklarovanými parametrom. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť v vyššie uvedeného výrobcu.

Pegognaga, 25.09. 2018

Podpísané pre a v mene Copernit S.p.A.

Andrea Colombo
(Quality Manager)